



## 脚折たたみ式作業台 FWT-AJ型 (均等耐荷重120kg)

- 仕様 甲板下は補強が無い開放型です
- 材質 甲板部:SUS304-1.2t  
パイプ脚:SUS304-φ32×1.2t  
アジャスト部:SUSボルト (M12×P1.75) ナイロン製が標準仕様です。

**SUS304**  
**完成品出荷**

型式FWT共通仕様	
標準アジャスト (M12ネジコミ式)	均等耐荷重
SUSネジ ナイロンアジャスト (調整高: +35mm)	最大耐荷重 120kg



### ■B05P161

型式	標準小売価格 (税抜き)	外形寸法 (/mm)			アジャスト (M12ネジコミ式)		均等積載 荷重	製品自重
		間口	奥行	高さ(折畳み)	金具	アジャスト		
FWT-1260AJ	¥132,000	1200	600	800(117)	SUS軸	ナイロンアジャスト (調整高: +35mm)	120kg	20.3 kg
FWT-1275AJ	¥140,000		750					22.7 kg
FWT-1290AJ	¥153,000		900					25.2 kg



### ■B05P162

型式	標準小売価格 (税抜き)	外形寸法 (/mm)			アジャスト (M12ネジコミ式)		均等積載 荷重	製品自重
		間口	奥行	高さ(折畳み)	金具	アジャスト		
FWT-1560AJ	¥143,000	1500	600	800(117)	SUS軸	ナイロンアジャスト (調整高: +35mm)	120kg	24.0 kg
FWT-1575AJ	¥157,000		750					27.1 kg
FWT-1590AJ	¥175,000		900					29.9 kg



### ■B05P163

型式	標準小売価格 (税抜き)	外形寸法 (/mm)			アジャスト (M12ネジコミ式)		均等積載 荷重	製品自重
		間口	奥行	高さ(折畳み)	金具	アジャスト		
FWT-1860AJ	¥156,000	1800	600	800(117)	SUS軸	ナイロンアジャスト (調整高: +35mm)	120kg	27.6 kg
FWT-1875AJ	¥177,000		750					31.2 kg
FWT-1890AJ	¥201,000		900					34.8 kg