

ニューウイングシリーズ NW型 (均等積載荷重350~500kg)

- **特長** **固定式ハンドル** ハンドルは溶接により固定され、ぐらつきも無いため、始動の力が確実にキャスターへ伝わります。
- R処理の荷台** 荷台コーナーはR処理され、壁や物にやさしい仕上がりとなっています。
- オールステンレス製** キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。

- **用途** 製薬 理化学関連分野 食品製造 厨房

■ **仕様** 荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用

■ **材質** 甲板部:SUS304-1.5t
 ハンドル:
 SUS304-φ27.2×2.0t
 (NW-1275はφ32×2.0t)
 キャスター部:
 末尾D(デラックスタイプ)はSUS金具、
 末尾E(エコノミータイプ)はスチール金具です。



NW-9060D



別作可能 SUS304
完成品出荷

■A00P071 キャスター金具:SUS304

※ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。

型式	標準小売価格 (税抜き)	外形寸法(/mm)			ハンドル (/mm)	荷台有効寸法(/mm)			標準キャスター		均等積載 荷重	製品自重
		間口	奥行	高さ		間口	奥行	高さ	金具	車輪(プレート式)		
NW-7545D	¥122,000	750	450	172	850	690	450	172	SUS	φ100ウレタン車輪	350kg	17.0 kg
NW-9060D	¥149,000	900	600	213		840	600	213		φ125ウレタン車輪	450kg	24.9 kg
NW-1260D	¥168,000	1200	600	213		1140	600	213		φ125ウレタン車輪	450kg	28.7 kg
NW-1275D	¥195,000	1200	750	240		1135	750	240		φ150ウレタン車輪	500kg	37.0 kg

■A00P072 キャスター金具:スチール

※ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。

型式	標準小売価格 (税抜き)	外形寸法(/mm)			ハンドル (/mm)	荷台有効寸法(/mm)			標準キャスター		均等積載 荷重	製品自重
		間口	奥行	高さ		間口	奥行	高さ	金具	車輪(プレート式)		
NW-7545E	¥108,000	750	450	172	850	690	450	172	スチール	φ100ウレタン車輪	350kg	17.0 kg
NW-9060E	¥133,000	900	600	213		840	600	213		φ125ウレタン車輪	450kg	24.9 kg
NW-1260E	¥152,000	1200	600	213		1140	600	213		φ125ウレタン車輪	450kg	28.7 kg
NW-1275E	¥177,000	1200	750	240		1135	750	240		φ150ウレタン車輪	500kg	37.0 kg


フットブレーキ付ニューウイングシリーズ NW-FB型 (均等積載荷重350~500kg)

- **特長** **フット式ブレーキ** ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。
- オールステンレス製** フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く)

- **用途** 製薬 理化学関連分野 食品製造 厨房

■ **仕様** 荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用

■ **材質** 甲板部:SUS304-1.5t
 ハンドル:SUS304-φ27.2×2.0t(NW-1275はφ32×2.0t)
 フットブレーキ:SUS304
 キャスター部:
 末尾D(デラックスタイプ)はSUS金具、
 末尾E(エコノミータイプ)はスチール金具です。



NW-9060D-FB

■A00P073 キャスター金具:SUS304

※ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。

型式	標準小売価格 (税抜き)	外形寸法(/mm)			ハンドル (/mm)	荷台有効寸法(/mm)			標準キャスター		均等積載 荷重	製品自重
		間口	奥行	高さ		間口	奥行	高さ	金具	車輪(プレート式)		
NW-7545D-FB	¥156,000	750(810)	450	172	850	690	450	172	SUS	φ100ウレタン車輪	350kg	19.8 kg
NW-9060D-FB	¥185,000	900(960)	600	213		840	600	213		φ125ウレタン車輪	450kg	29.0 kg
NW-1260D-FB	¥204,000	1200(1260)	600	213		1140	600	213		φ125ウレタン車輪	450kg	32.3 kg
NW-1275D-FB	¥234,000	1200(1260)	750	240		1135	750	240		φ150ウレタン車輪	500kg	41.8 kg

■A00P074 キャスター金具:スチール

※ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。

型式	標準小売価格 (税抜き)	外形寸法(/mm)			ハンドル (/mm)	荷台有効寸法(/mm)			標準キャスター		均等積載 荷重	製品自重
		間口	奥行	高さ		間口	奥行	高さ	金具	車輪(プレート式)		
NW-7545E-FB	¥142,000	750(810)	450	172	850	690	450	172	スチール	φ100ウレタン車輪	350kg	19.8 kg
NW-9060E-FB	¥169,000	900(960)	600	213		840	600	213		φ125ウレタン車輪	450kg	29.0 kg
NW-1260E-FB	¥188,000	1200(1260)	600	213		1140	600	213		φ125ウレタン車輪	450kg	32.3 kg
NW-1275E-FB	¥216,000	1200(1260)	750	240		1135	750	240		φ150ウレタン車輪	500kg	41.8 kg