

軽荷重用台車(コンパクト台車) CL-ST型 (均等積載荷重150kg)

SUS304

組立品(ハンドル)

- 特長
- オールステンレス製** キャスター部・バンパーを除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
 - 荷台コーナー部** 壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された機種と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した機種の2タイプがあります。
 - ストッパー付** 固定車にストッパーが標準で付属しています。

- 用途 製薬 理化学関連分野 食品製造 厨房
- 仕様 ハンドル組立式 ハンドルはユーザー様での組立となります
- 材質 甲板部:SUS304-1.2t
ハンドル:SUS304-φ25×2.0t
キャスター部:SUS金具が標準仕様です。



CL-R7545ST



CL-B7545ST

■ B05P111 キャスター金具:SUS304

※帯電防止ウレタン車輪・導電ナイロン車輪・導電ゴム車輪等への変更も可能です。

型式	標準小売価格 (税抜き)	コーナー部	外形寸法(/mm)			ハンドル (/mm)	荷台有効寸法(/mm)			標準キャスターSUS金具 車輪(プレート式)	均等積載 荷重	製品自重
			間口	奥行	高さ		間口	奥行	高さ			
CL-R6045ST	¥75,000	R加工	600	450	157	835	546	450	157	φ100ウレタン車輪	150kg	11.4 kg
CL-R7545ST	¥77,000		750	450			696	450			150kg	12.7 kg
CL-R9060ST	¥100,000		900	600			846	600			150kg	16.6 kg
CL-B6045ST	¥78,000	シリコン製 バンパー付	600(640)	450(490)	157	835	546	450	157	φ100ウレタン車輪	150kg	11.9 kg
CL-B7545ST	¥80,000		750(790)	450(490)			696	450			150kg	13.3 kg
CL-B9060ST	¥103,000		900(940)	600(640)			846	600			150kg	17.2 kg

オートクレーブ対応台車 CL-ST-MC型 (均等積載荷重150kg)

SUS304

組立品(ハンドル)

- 特長 MCナイロン車輪装着
- 上記のCL-ST型の機種に、標準でMCナイロン車輪を装着することで高温な環境下でも安心してご利用いただけます。バンパー付機種も材質がシリコン製ですので、R加工を施した機種と共にオートクレーブ対応の台車となっています。

- 用途 製薬 理化学関連分野



CL-R7545ST-MC



CL-B7545ST-MC

■ B05P112 キャスター金具:SUS304

※帯電防止ウレタン車輪・導電ナイロン車輪・導電ゴム車輪等への変更も可能です。

型式	標準小売価格 (税抜き)	コーナー部	外形寸法(/mm)			ハンドル (/mm)	荷台有効寸法(/mm)			標準キャスターSUS金具 車輪(プレート式)	均等積載 荷重	製品自重
			間口	奥行	高さ		間口	奥行	高さ			
CL-R6045ST-MC	¥95,000	R加工	600	450	157	835	546	450	157	φ100MCナイロン車輪	150kg	11.7 kg
CL-R7545ST-MC	¥97,000		750	450			696	450			150kg	13.0 kg
CL-R9060ST-MC	¥120,000		900	600			846	600			150kg	16.9 kg
CL-B6045ST-MC	¥98,000	シリコン製 バンパー付	600(640)	450(490)	157	835	546	450	157	φ100MCナイロン車輪	150kg	12.2 kg
CL-B7545ST-MC	¥100,000		750(790)	450(490)			696	450			150kg	13.5 kg
CL-B9060ST-MC	¥123,000		900(940)	600(640)			846	600			150kg	17.5 kg